



EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

CARRACAS Y MINI-CARRACAS NEUMATICAS PROFESIONALES



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

MINI CARRACAS PROFESIONALES 1/4" - 3/8"

3026 Mini-carraca 1/4" EG 208

Referencia	L	L1			€/U	OFERTA
7100208	170	45	0,450	6	110,20	88,16€

Velocidad en vacío	250 Rpm.	Consumo medio aire	130 Lt/min.
Par máximo	20 Nm	Ø Mm. interior aire	6 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Máx. del tornillo	M7
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Salida de aire	Trasera



3027 Mini-carraca 3/8 EG-210 / 1/4" EG-211

Referencia	L	L1			€/U	OFERTA
7100210	190	50	0,500	6	78,22	62,58€
7100211	165	50	0,500	6	106,42	85,14€

EG-210

Velocidad on vacío	250 Rpm.	Consumo medio aire
Par max.	28 Nm	Ø Mm. interior aire
Rosca entrada aire	3/8" GAS	Ø Máx. del tornillo
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida de aire

EG-211

Consumo medio aire	130 Lt/min.
Ø Mm. interior aire	6 mm.
Ø Máx. del tornillo	M10
Salida de aire	Trasera

EG-210

130 Lt/min.
6 mm.
M10
Trasera

EG-211

130 Lt/min.
6 mm.
M7
Trasera



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

CARRACAS DE 1/4"

Carraca de 1/4" YA 7740

- Cabezal giratorio 360° que facilita su uso en diferentes posiciones.
- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Su reducido tamaño facilita su uso en espacios de difícil acceso.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: **Continuada.**



CABEZAL GIRATORIO 360°

Novedad

Carraca de 1/4" YA H 7720

- La primera carraca de tamaño reducido que incorpora sistema de impacto por maza simple.
- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: **Continuada.**



CON IMPACTO

Novedad



Maza simple

Carraca de 1/4" YA 8550 KIT

- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Cabezal blindado para dotarla de mayor resistencia.
- Pequeña y manejable. Ideal para trabajos en espacios reducidos.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Incluye:

- 1 - Carraca YA 8550 1/4"
- 13 - Vasos de impacto Cr. Molibdeno 1/4":
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 mm.
- 1 - Articulación de 1/4"
- 1 - Alargadera de 1/4" - 75 mm.
- 1 - Adaptador de 1/4" para puntas
- 26 - Puntas para atornillar.
- 1 - Maletín de plástico.

Novedad

PEQUEÑA Y
MANEJABLE

PARA
TRABAJAR
EN ESPACIOS
REDUCIDOS



	Capacidad Tornillo	Apriete Máx. kg/m	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
								€	
YA 7740	M-8	3	310	1/4"	480	123	0,48	155	124 €
YA H 7720	M-8	6	500	1/4"	550	155	0,60	210	168 €
YA 8550 Kit	M-8	5	300	1/4"	450	125	0,50	173	139 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

CARRACAS DE 1/4"

▼ Carraca de 1/4" YA 855

- Sistema de cabezal con trinquete simple.
- Salida de aire trasera.
- Gama de utilización: **Intermitente**.



▼ Carraca de 1/4" YA 7107

- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Sistema de cabezal con trinquete simple.
- Pequeña y manejable. Ideal para trabajos en espacios reducidos.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: **Continuada**.



PEQUEÑA Y MANEJABLE

ESPECIAL ESPACIOS REDUCIDOS

	Capacidad Tornillo	Apriete Máx. kg/m	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
									
YA 855	M-8	3	230	1/4"	450	165	0,50	81	62,58 €
YA 7107	M-8	3	300	1/8"	450	125	0,43	159	85,14 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².


EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.



HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

CARRACA DE 1/2"

3028 Carraca de Impacto Profesional 1/2" EG-223 PARA TRABAJOS CONTINUOS



Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100223	260	55	1,2	6	94,75	75,80 €

Velocidad en vacío	160 Rpm.	Consumo medio aire	EG-223
Par máx.	67 Nm	Ø Mm. interior aire	180 Lt/min.
Rosca entrada aire	3/8" GAS	Ø Máx. del tornillo	8 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Salida do aire	M19
			Frontal

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

CARRACA DE 1/2"

Kit Carraca 1/2 " YA 8581 KIT

Incluye:

- 1 - Carraca YA 8581 1/2"
- 7 - Vasos de impacto 1/2":
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.
- 1 - Articulación de 1/2"
- 1 - Alargadera de 75 mm.
- 1 - Adaptador de 1/2" - 1/4"
- 3 - Puntas para atornillar.
- 1 - Maletín de plástico.



Capacidad Tomillo	Apriete Máx. kg/m	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
 M-12	 7	 160	 1/4"	 450			 105	
								84 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144


CARRACA DE IMPACTO 1/2"



3030 Carraca de Impacto 1/2" EG-230 INDUSTRIAL



IMPACTO

**PAR DE
APRIETE
10 Kgm**



Referencia	L	L1	 kg		€/u	OFERTA
7100230	300	60	1,5	4	172,51	139 €

Velocidad en vacío	350 Rpm.	Consumo medio aire	210 Lt/min.
Par máximo	100 Nm	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Mm. del tornillo	M19
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Salida de aire	Trasera

CARRACA MULTIFUNCION

Carraca Especial YA 8592 KIT MULTIFUNCION

- De diseño innovador.
- Inversión de giro cambiando la posición del vaso.
- Regulador de velocidad.
- Salida de aire posterior.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Novedad

Incluye:

- 1 - Carraca YA 8592.
- 10 - Vasos de impacto de:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19 y 21 mm.
- 3 - Cuadradillos de 1/4" - 3/8" - 1/2"
- 1 - Adaptador de 1/4" para puntas.
- 10 - Puntas: allen, philips y planas.
- 1 - Gancho para colgar.
- 1 - Aceitera.
- 1 - Maletín de plástico.



PARA TRABAJOS EN:

SUSPENSION, SILENT-BLOCKS, DIRECCION, ROTULAS, BUJES, ETC...
B.M.W., MERCEDES, AUDI, OPEL, VOLKSWAGEN, ETC...



La altura del cabezal reducida y los vasos extraplanos facilitan el acceso a áreas de trabajo donde se dispone de poco espacio.

Altura del cabezal:

- Con vasos de 8 a 13 mm incrustados es de 21 mm.
- Con vasos de 14 a 21 mm salientes es de 32 mm.



El diseño de su cabezal y los vasos pasantes permiten trabajar sobre ejes.



Adapte los cuadradillos incluidos para utilizar llaves de vaso convencionales.



El adaptador de 1/4" incluido en la dotación facilita el uso de puntas.

	Capacidad Tornillo	Apriete Máx. kg/m	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA 8592 Kit	M-12	3,5	450	1/4"	480	210	0,55	228	183 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226 - 922 616 641**

Fax: **922 537 144**

E-mail: info@equipamientoshamer.com

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com