



EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

DESMONTADORAS Y EQUILIBRADORAS DE NEUMATICOS HERRAMIENTAS ACCESORIOS

DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

STD-106 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE CUATRO GARRAS MODELO SEMIAUTOMÁTICA DE 10" A 20"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA
INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

STD-106
P.V.P.: 1.620 €

STD-106

PRECIO OFERTA

1.325 €

COD. 9715-100-815M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



RECAMBIOS GARANTIZADOS


**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

STD-106

STD-106 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE CUATRO GARRAS MODELO SEMIAUTOMÁTICA DE 10" A 20"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bloqueo de llanta desde el exterior	10"- 18"
Bloqueo de llanta desde el interior	12"- 20"
Diámetro máximo rueda	1000mm (39")
Ancho de rueda	320 mm (12,5")
Fuerza cilindro destalonador a 10bar	2500 Kg
Presión de trabajo 10bar	145 Psi
Alimentación	3Ph/230-400 v - 50hz
Potencia motor	0,55 Kw
Par máximo del mandril	1200 Nm
Dispositivo limitador de presión de entrada máxima	10 bar(145 Psi)
Dispositivo limitador de presión de inflado máximo	3,5bar(50 Psi)
Válvula de seguridad sobre dispositivo de inflado	4 bar(60 Psi)
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	175 Kg



**Accesorios
en dotación**



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-222 Y SIL-222 -GT DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE CUATRO GARRAS MODELOS AUTOMÁTICAS DE 10" A 22"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-222

PRECIO OFERTA

2.650 €

COD. 91622-100-1722M

SIL-222-GT

PRECIO OFERTA

3.100 €

COD. 91952-100-2052M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO

SIL-222-GT

Con Calderín conductor de aire a las garras, para facilitar el montaje en neumáticos TUBELESS y ESPECIALES



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**




SIL-222

SIL-222 Y SIL-222 -GT DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS DE CUATRO GARRAS MODELOS AUTOMÁTICAS DE 10" A 22"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bloqueo de llanta desde el exterior	10"- 20"
Bloqueo de llanta desde el interior	12"- 22"
Diámetro máximo rueda	1000mm (39")
Ancho de rueda	330 mm (13")
Fuerza cilindro destalonador a 10bar	2500 Kg
Presión de trabajo 10bar	145 Psi
Alimentación	3Ph/230-400 v - 50hz
Potencia motor	0,55 Kw
Par máximo del mandril	1200 Nm
Dispositivo limitador de presión de entrada máxima	10 bar(145 Psi)
Dispositivo limitador de presión de inflado máximo	3,5bar(50 Psi)
Válvula de seguridad sobre dispositivo de inflado	4 bar(60 Psi)
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	215 Kg
	225 Kg GT



Accesorios en dotación



SIL-222 -GT DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS DE CUATRO GARRAS MODELO AUTOMÁTICA CON CALDERIN Y CONDUCTO DE AIRE A LA GARRAS PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS TUBELESS. .

El sistema "GT" consta de un calderín de aire comprimido el cual almacena en su interior 18 litros de aire, y unos conductos de paso de aire que van desde el calderín hasta las mismas garras.

Este sistema es de gran ayuda, puesto que al descargar los 18 litros de aire de inmediato entre el neumático y la llanta facilitan la adherencia del talón durante el montaje.



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-557 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS UNIVERSAL PARA RUEDAS DE CAMIÓN DE 13" A 27"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-557
P.V.P.: 9.985 €

SIL-557

PRECIO OFERTA

7.990 €

COD. 95390-150-5540M

**LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA
SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO**



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**



SIL-557

SIL-557 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS UNIVERSAL PARA RUEDAS DE CAMIÓN DE 13" A 27"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bloqueo de llanta	13" - 27"
Peso máximo rueda	1500 Kg
Diámetro máximo rueda	1600mm
Ancho máximo rueda	780 mm
Bloqueo sobre el agujero central	105-700 mm
Bomba hidráulica	1,1 Kw 230/ 400V 3 ph
Motor mandril	1,3 - 1,8 Kw
	400 V 3ph
Presión de trabajo	0 - 130 bar
Fuerza destalonador desde el interior	1860 Kg
Peso neto	560 Kg

ACCESORIOS ESTANDAR



SIL-557



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-551 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS UNIVERSAL PARA RUEDAS DE CAMIÓN DE 14" A 47" Y OPCIONAL HASTA 56"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-551

P.V.P.: 11.990 €

SIL-551

PRECIO OFERTA

9.450 €

COD. 96518-150-6668M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**



SIL-551 DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS UNIVERSAL PARA RUEDAS DE CAMIÓN DE 14" A 47" Y OPCIONAL HASTA 56"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bloqueo de llanta	14" - 47" Op.56"
Peso máximo rueda	1500 Kg
Diámetro máximo rueda	2300mm
Ancho máximo rueda	1065 mm
Bomba hidráulica	1,1 Kw 400V 3 ph
Motor mandril	1,2 - 1,8 Kw
	400 V 3ph
Presión de trabajo	0 - 130 bar
Fuerza destalonador desde el interior	2690 Kg
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	770 Kg

ACCESORIOS ESTANDAR



SIL-551



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-421 EQUILIBRADORA CON MICROPROCESADOR PARA RUEDAS DE AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y MOTOCICLETAS

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-421
P.V.P.: 2.065 €

SIL-421

PRECIO OFERTA

1.850 €

COD. 91089-100-1189M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**



SIL-421

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-421 EQUILIBRADORA CON MICROPROCESADOR PARA RUEDAS DE AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS Y MOTOCICLETAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	220V-50-60 Hz 1 Ph
Potencia absorbida	60 W.
Potencia de motor	75 W.
Velocidad de rotación	98 rpm
Diámetro llanta	8"(200 mm) - 26" (650 mm)
Diámetro llanta ALU S"	8"(200 mm) - 23" (575 mm)
Diámetro rueda máx.	34 " (850 mm)
Ancho rueda	máx. 16" (400 mm)
Peso rueda	máx. 70 Kg(155Lbs)
Tiempo de equilibrado	4 - 15 seg.
Precisión	1 gr.
Peso neto	59 Kg

FUNCIONES

Setup Usuario - 4 Programas de aluminio - 2 Programas especiales ALU _ S - Programa de Paro/Marcha Automático - Programa de optimización - Programa de autocalibración - Programa de autodiagnosís - Programa de doble operario - Programa para llantas de moto - Programa reparto de peso detrás de los radios (SPLIT) - Programa calibración automática de la brida (AFC).



Accesorios en dotación:



ACCESORIOS OPCIONALES.

SIL-FRU-345M



Brida universal para llantas sin agujero central, especial para sujetar ruedas de 3,4,5,6, tornillos. ESPECIFICAR PARA EL MODELO DE MÁQUINA

SIL-421/36



Permite montar las ruedas con orificio central hasta 170 mm de diámetro (camiones ligeros)

SIL-421/BM



Brida especial para ruedas de moto con perno de $\varnothing 14$ mm.

SIL-421/T



Tapa opcional para SIL-421

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-449 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MICROPROCESADOR

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-449
P.V.P.: 2.890 €

SIL-449

PRECIO OFERTA
2.450 €

COD. 91485-100-1585M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



RECAMBIOS GARANTIZADOS
SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



SIL-449

SIL-449 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MICROPROCESADOR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo de rueda	65 Kg
Absorción máxima de energía	660 W
Alimentación	230 v 1 ph
Revoluciones de equilibrado	<100 rpm
Precisión de equilibrado	±1 g
Diámetro de llanta	10" - 26" (255-665mm)
Ancho de llanta	1,5"-20" (40-510 mm)
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	85 Kg

FUNCIONES:

Calibre de medición manual distancia y diámetro - 4 Funciones ALU para llantas de aleación - Función especial ALU S y PAX - Función estático/dinámico - Función SPLIT (peso escondido) - Función OPTIMATCH para optimizar desequilibrio llanta/neumático - Función Star/Stop en automático - Autodiagnóstico - Autocalibrado

SIL-449



ACCESORIOS ESTÁNDAR.




ACCESORIOS OPCIONALES.

SIL-BM




Brida especial para ruedas de moto con perno de $\varnothing$ 14 mm.
Para ruedas con agujero central de $\varnothing$ 14 a 18 mm.

SIL-BM/S



Kit suplemento adaptador rueda scotter. Capacidad rueda mínima $\varnothing$ 380 mm

SIL-FRU-345C



Brida universal para llantas sin agujero central, especial para sujetar ruedas de 3,4,5,6, tornillos.

SIL-G36/VL



Permite montar las ruedas con orificio central hasta 170 mm de diámetro (camiones ligeros)

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-448/S EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MICROPROCESADOR

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-448/S
P.V.P.: 3.635 €

SIL-448/S

PRECIO OFERTA

3.150 €

COD. 91925-100-2025M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**



SIL-448/S

SIL-448/S EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON MICROPROCESADOR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo de rueda	75 Kg
Absorción máxima de energía	0,8 Kw
Alimentación	230 v 1 ph
Revoluciones de equilibrado	180 rpm
Precisión de equilibrado	±1 g
Diámetro de llanta	10" - 30"(255-765mm)
Ancho de llanta	1,5"-20" (40-510 mm)
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	105 Kg

FUNCIONES:

Calibre de medición automático distancia y diámetro - Posicionamiento automático rueda - Posición exacto peso adhesivo - 4 Funciones ALU para llantas de aleación - Función especial PAX (Alu S) - Función estático/dinámico - Función SPLIT (peso escondido) - Función memoria para el uso en común de la equilibradora por dos operarios - Función OPTIMATCH para optimizar desequilibrio llanta/neumático - Pedal de Freno - Función Star/Stop en automático - Autodiagnóstico - Autocalibrado

SIL-448/S



ACCESORIOS ESTÁNDAR.




ACCESORIOS OPCIONALES.

SIL-BM




Brida especial para ruedas de moto con perno de $\varnothing$ 14 mm.
Para ruedas con agujero central de $\varnothing$ 14 a 18 mm.

SIL-BM/S



Kit suplemento adaptador rueda scotter. Capacidad rueda mínima $\varnothing$ 380 mm

SIL-FRU-345C



Brida universal para llantas sin agujero central, especial para sujetar ruedas de 3,4,5,6, tornillos.

SIL-G36/VL



Permite montar las ruedas con orificio central hasta 170 mm de diámetro (camiones ligeros)

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-450 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA DIGITAL CON MICROPROCESADOR Y VIDEO PANTALLA A COLOR DE 14"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-450
P.V.P.: 5.850 €

SIL-450

PRECIO OFERTA
4.450 €

COD. 93190-100-3290M

LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO



SIL-450


SIL-450 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA DIGITAL CON MICROPROCESADOR Y VIDEO PANTALLA A COLOR DE 14"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo de rueda	75 Kg
Diámetro máximo de rueda	860 mm
Diámetro de llanta	10" - 24" (255-615 mm)
Ancho de llanta	1,5"-20" (40-510 mm)
Alimentación	230 v 1 ph
Tiempo del ciclo	7 seg.
Velocidad de equilibrado	180 rpm
Precisión de equilibrado	±1 gr
Nivel de ruido en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso neto	120 Kg

FUNCIONES:

Equilibradora electrónica digital con microprocesador , monitor 14" a todo color, completo de protección rueda y freno de pedal. Calibre de medición automático distancia y diámetro - Posicionamiento automático rueda - Posicionamientos exactos pesos adhesivos - 4 Funciones ALU para llantas de aleación - Función especial ALU S - Función estático/dinámico - Función SPLIT (peso escondido) - Función memoria para el uso en común de la equilibradora por 4 operarios - Función OPTIMATCH para optimizar desequilibrio llanta/neumático - Función Star/Stop en automático - Freno de pedal - Autodiagnóstico - Autocalibrado - Medición ancho rueda opcional



ACCESORIOS ESTÁNDAR.



ACCESORIOS OPCIONALES.

SIL-BM



Brida especial para ruedas de moto con perno de $\varnothing 14$ mm. Para ruedas con agujero central de $\varnothing 14$ a 18 mm.

SIL-BM/S



Kit suplemento adaptador rueda scotter. Capacidad rueda mínima $\varnothing 380$ mm

SIL-FRU-345C



Brida universal para llantas sin agujero central, especial para sujetar ruedas de 3,4,5,6, tornillos.

SIL-G36/VL



Permite montar las ruedas con orificio central hasta 170 mm de diámetro (camiones ligeros)



SIL-LA SONAR

Medidor de ancho automático

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera) Taco - La Laguna - Tenerife Tlfs: 922 622 226 922 616 641 Fax: 922 537 144

SIL-455 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON VIDEO PANTALLA PLANA TFT DE 17"

MÁQUINA INSTALADA Y PUESTA EN MARCHA

INCLUYE CURSO PARA USUARIOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SIL-455
P.V.P.: 9.135 €

SIL-455

PRECIO OFERTA
6.900 €

COD. 94950-150-5100M

**LAS MÁQUINAS FABRICADAS POR  EN ITALIA
SON LAS MAS FUERTES DEL MERCADO EUROPEO**



RECAMBIOS GARANTIZADOS

**SERVICIO TECNICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**



SIL-455

SIL-455 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA CON VIDEO PANTALLA PLANA TFT DE 17"



F.E.S.: La función FAST & Easy Split
Es la máquina más rápida que hay en el mercado en la identificación del peso escondido



Optimización de desequilibrio estático:

Manteniendo la visualización del desequilibrio estático de 5 en 5 gr, se activa automáticamente esta función, que minimiza el desequilibrio estático, causa típicamente frecuente en las fastidiosas vibraciones.



Armario porta utensilios:

Robusto y de gran capacidad, ideal para guardar todos los accesorios que utilizamos con la máquina. Está fabricado y añadido al tardicional perno porta conos



Pantalla plana LCD:

Tecnología de última generación, una lujosa y brillante definición en la nueva pantalla activa de TFT de 17" con una resolución de 16,7 millones de colores



Bloqueo rueda neumático:

Fácil, eficaz, veloz y preciso, desarrolla un bloqueo óptimo en tiempo brevísimo, y está dotado de una fuerza de anclaje independiente a la presión de aire de alimentación. Es fácilmente adaptable, para poder realizar el cambio de anclaje neumático a anclaje de llanta sin agujero central



- Estremadamente simple en la medición del calibrado (sistema "NWN")
- Excepcional estabilidad en la lectura de la descompensación tras el plano de corrección.
- Todas las funciones "alu" y "alu-s"
- Aplicador automático del peso adhesivo (sistema "clip")

ACCESORIOS DESMONTADORAS



SIL-HELP 4

P.V.P.: 1.682 €


SIL-HELP 4 Brazo ayuda montaje Ruedas Deportivas

OFERTA

1.093 €

Dispositivo neumático para el montaje y desmontaje de los neumáticos de perfil super rebajados manteniendo el primer talón del neumático en el interior de la llanta consiguiendo una mejor agilidad en la leva alza-talones, y una gran facilidad de montaje del segundo talón.

Especificar para que tipo de desmontadora debe ser aplicado. Sólo modelos SIL-222 / SIL-222 GT / SIL-224 / SIL-224 GT / SIL-231 / SIL-231 GT



SIL-ARM 3

P.V.P.: 1.820 €


SIL-ARM 3 Brazo ayuda montaje Ruedas Deportivas

OFERTA

1.182 €

Dispositivo neumático con brazo articulado en tres puntos, para neumáticos super rebajados o muy duros. Permite llevar al interior de la llanta el primer talón durante toda la operación de montaje del segundo talón. Especialmente diseñado para trabajar con neumáticos de gama alta.

Especificar para que tipo de desmontadora debe ser aplicado. Sólo modelos SIL-222 / SIL-222 GT / SIL-224 / SIL-224 GT / SIL-231 / SIL-231 GT



SIL-PRESS PAX

P.V.P.: 2.480 €

SIL-PRESS PAX Brazo ayuda montaje Ruedas Deportivas con 3 articulaciones

OFERTA

1.611 €

Permite llevar el talón del neumático super rebajado o talón excesivamente duro al interior de la llanta durante toda la operación de montaje del segundo talón y proporciona una gran facilidad de montaje del segundo talón.

Con doble potencia provisto de dos cilindros neumáticos proporcionan una capacidad de presión duplicada sobre el neumático.

Se puede utilizar con el SIL-KIT PAX para trabajar en ruedas con sistema PAX sin necesidad de cambiar la rueda de su bloqueo original.

Especificar para que tipo de desmontadora debe ser aplicado. Sólo modelos SIL-222 / SIL-222 GT / SIL-224 / SIL-224 GT / SIL-231 / SIL-231 GT



SIL-KIT PAX

P.V.P.: 1.559 €



Versión para rueda
"PAX SYSTEM"

SIL-KIT PAX Útil especial para ruedas Pax

OFERTA

1.013 €

Kit acoplable al SIL-PRESS PAX para trabajar en ruedas con sistema PAX sin necesidad de cambiar la rueda de su bloqueo original. Obteniendo de este modo dos máquinas en una.

Especificar para que tipo de desmontadora debe ser aplicado.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS DESMONTADORAS TURISMOS

SIL-131/90 Uña de montaje construida en material duro de PVC especial llantas de aluminio con acoplador



OFERTA

183 €

SIL-131/90
P.V.P.: 282,75 €

SIL-133/90 Kit cuatro garras para ruedas de motocicletas y scooter



OFERTA

216 €

SIL-133/90
P.V.P.: 333,50 €

SIL-372/06 Kit protecciones en plástico para agarre de la llanta por la parte interna



OFERTA

18 €

SIL-372/06
P.V.P.: 29 €

SIL-132/90 Kit cuatro protectores para llantas de aluminio de PVC



SIL-132/90
P.V.P.: 40,60 €




OFERTA

26,30 €

SIL-134/90

SIL-134/90 Uña de montaje



OFERTA

150,80 €

SIL-134/90
P.V.P.: 232 €

JAR-204 Llave obuses de cámaras de ruedas con disparo



OFERTA

8,50 €

JAR-204
P.V.P.: 13,10 €




JAR-211 Palanca montar válvulas turismo con protección



OFERTA

11 €



JAR-211
P.V.P.: 18 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS DESMONTADORAS INDUSTRIAL



OFERTA

306 €



SIL-231/01
P.V.P.: 472 €

SIL-231/01 DISPOSITIVO DE UÑAS INTERCAMBIABLES

Dispositivo de cambio rápido para las torretas de montaje, permiten la posibilidad de cambiar en pocos segundos las uñas en las torretas de montaje, dependiendo del tipo de llanta que realicemos: Estándar para neumáticos normales, corta y redondeada para neumáticos rebajados, en plástico para llantas de aleación.

Especificar para que tipo de desmontadora debe ser aplicado.

SIL-233/01 KIT PROTECCIÓN LLANTAS ALUMINIO.

Compuesto por 4 protectores para garras 3 para uña y 2 para desmontable



SIL-233/01
P.V.P.: 51 €



OFERTA

33 €



SIL-269/04
P.V.P.: 602 €



OFERTA

391 €

SIL-269/04 KIT 4 EXTENSIONES PARA COGER LLANTAS MÁS GRANDES. Con la SIL-269/04 podemos ampliar el bloqueo de llantas en 4 pulgadas más. Acoplable a SIL-222, SIL-224, Y SIL-231

SIL-196/97 ÚTIL AYUDA MONTAR PERFIL BAJO.

Adaptable a toda las máquinas con agujero roscado en la parte inferior de la uña.



SIL-196/97
P.V.P.: 218 €



OFERTA

141 €



US-543
P.V.P.: 25 €

US-543 JUEGO 4 ÚTILES DESMONTAR VÁLVULAS Y OBUSES

OFERTA

16 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS DESMONTADORAS INDUSTRIAL



- SIL-135/90** Rodillo para tubeless
- SIL-136/90** Mordaza con tornillo (2 piezas)
- SIL-137/90** Protector garfios para llantas de aluminio
- SIL-138/90** Tenazas para llantas de aleación
- SIL-139/90** Pistola MICHELIN completa
- SIL-140/90** Juego alargadera para llantas de 47" a 56" (4 piezas)
- SIL-141/90** Palanca guía talones

OFERTA

447 €
203 €
263 €
169 €
122 €
556 €
659 €

SIL-280/06 Dispositivo adicional para Sil-700.

Permite suministrar 50 L. De aire de golpe para el inflado rápido de ruedas tubelless.

OFERTA

795 €



SIL-700
P.V.P.: 544 €



SIL-700 GAVIA DE INFLADO

Gavia de seguridad, para el inflado de ruedas de turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos industriales con un diámetro de rueda máximo de alto 1600 mm, y de ancho hasta 750 mm.

Equipada con un dispositivo de inflado electrónico digital computerizado, adaptado al inflado de casi todo tipo de neumático, hasta una presión máxima de 10 Bar (145 Psi), con una precisión excelente (0,008 Bar - 1,15 Psi).

Características:

Presión de servicio sobre demanda : 10-12 Bar (100-175 Psi)

Conexión eléctrica 230 V/ 1ph - 50 Hz.

Resiste temperaturas externas comprendidas entre 18° a 55° C.

Función Star/Stop y selección de la presión de inflado mediante pulsadores sobre el display de control.

Peso aproximado 200 Kg.

OFERTA

353 €

NIVELACION - ALINEACION

2147 Nivelador caída de ruedas

Ref.	Modelo		€/u	OFERTA
7601230	Universal	6	48,10	38 €



Con pie magnético, para tomar valores de caídas existentes, antes de desmontar las patas amortiguadores. Tras montar las mismas, se realiza el reglaje de caída al valor determinado anteriormente.

2148 Juego alinear para caída de rueda

Ref.	Unids	Modelo		€/u	OFERTA
7641602	4	VW - SEAT	6	95,10	76 €



VW – Golf Vento, Passat, hasta 97.
VW – Polo, Corrado, desde 97.
SEAT – Toledo, Córdoba ...

El útil se coloca entre el amortiguador o la carrocería y la llanta.
La inclinación se ajusta girando el arrastre hexagonal.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VL-16 Cuba comprobación cámaras de aire y tubeless

VL-18 Cuba comprobación cámaras de aire y tubeless



OFERTA

1.248 €

VL-16
P.V.P.: 1.921 €

OFERTA

1.908 €

VL-18
P.V.P.: 2.937 €

Las cubas "VL-16 y VL-18" han sido proyectadas, de manera simple y funcional. El montaje puede ser efectuado directamente por el usuario, puesto que se compone de varias piezas que encajan entre sí, permitiendo así ser embalada en una pequeña caja, haciendo más económico el transporte. Provista de dispositivo para la regulación ascendente y descendente de la cesta. Particularmente la "VL-18" ha sido diseñada para probar ruedas con cámara de aire o ruedas tubeless, hasta 16" de vehículos 4x4.



Referencia	Presión	Pintura	Dimensiones Balsa montada	Dimensiones Embalaje	Dimensiones Balsa interna	Peso
VL-16	8 Bar	Cataforesis y esmalte	92 x 92 x 180 cm	95 x 95 x 74 cm	82 cm	68 Kg
VL-18	8 Bar	Cataforesis y esmalte	110 x 110 x 190 cm	112 x 112 x 92 cm	96 cm	100 Kg

IM-800 Inspeccionadora Manual



Máquina especial para la inspección del neumático manual.
Capacidad del neumático de 8" hasta 17"
Diseñada para fijar en un banco, o en una columna sujeta al pavimento.
No precisa aire ni alimentación de corriente, sistema manual.
Peso neto 12 Kg.
Dimensiones 450x460x300 mm

OFERTA

518 €

IM-800
P.V.P.: 798 €

IM-800/S Soporte Columna



Soporte columna opcional, adaptable a los modelos de vulcanizadoras de banco y a la inspeccionadora manual de neumáticos



IM-800/S
P.V.P.: 182 €

OFERTA

117 €

M-10 Vulcanizadora manual

Para la reparación de cualquier cámara de aire

Dispositivo de bloqueo manual y rápido.

Está dotada de un temporizador de hasta 60 minutos.

Plancha de calentamiento controlada mediante termostato.

Presión continua sobre la cámara de aire durante todo el tiempo de vulcanizado



OFERTA

353 €

M-10

P.V.P.: 544 €



Tensión	Potencia	Temperatura	Tiempo Calentamiento	Temporizador	Abertura Máxima	Dimensiones	Peso	Dimensiones Plancha
230v 50-60 Hz	600 W	145° C	3 min.x mm	de 0 a 60 min	45mm	350x200x500mm	9,5Kg.	190x100 mm

P-20 Vulcanizadora Neumática

Para la reparación de Neumáticos pequeños y cámaras de aire

Dispositivo de bloqueo neumático

Dotada de un temporizador de hasta 60 minutos.

Plancha de calentamiento controlada mediante termostato.

Posibilidad de control y regulación de la presión de 0 a 12 Bar "Rfa.P-20/S."



OFERTA

890 €

P-20

P.V.P.: 1.370 €



Tensión	Potencia	Temp.	Presión	Tiempo Calentamiento	Temporizador	Abertura Máxima	Dimensiones	Peso	Dimensiones Plancha
230v 50-60 Hz	600 W	145° C	10 Bar	3 min.x mm	de 0 a 60 min	100 mm	470x200x900 mm	30 Kg.	190x100 mm



OFERTA

1.131 €

P-40

P.V.P.: 1.740 €



P-40 Vulcanizadora Neumática

Para la reparación de cualquier Neumático convencional, radial y tubeless, en cualquier posición

Dos planchas de calentamiento

Dispositivo de bloqueo neumático

Dotada de un temporizador de hasta 60 minutos.

Plancha de calentamiento controladas mediante termostato.

Posibilidad de control y regulación de la presión de 0 a 12 Bar

Tensión	Potencia	Temp.	Presión	Tiempo Calentamiento	Temporizador	Abertura Máxima	Dimensiones	Peso	Dimensiones Plancha
230v mm	600 W	145° C	10 Bar	3 min.x mm	de 0 a 60 min	160 mm	470x200x1.200 mm	35 Kg.	190x100

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2073 Llave para válvula de ruedas

Ref.	L mm		OFERTA
7520161	40	10	2,50 €



Terraja fabricada para reparar las roscas de la válvula exterior e interior.

2074 Destorn. obuses para cámara de ruedas

Ref.	L mm		OFERTA
7603932	150	10	2,50 €



2078 Calibre de profundidad grabado

Ref.	L mm		OFERTA
2600202	120	4	29,00 €



De 0 a 25 mm.
Resolución 0,01 mm.
Pantalla LCD.
Puesta a 0 en cualquier posición.
Sistema métrico y de pies.
Incluye pila de recambio.

US-277 Útil para vaciar el aire de las camaras



Peso 0,250 Kg
P.V.P.: 14,50 €

OFERTA
9,00 €

US-476 Boquilla de uña

Verificación presión de Neumáticos



Peso aproximado 0,025 Kg
P.V.P.: 2,90 €

OFERTA
1,90 €

SACAVALVULAS

NUEVO Ref.: 5901050



Nos permite cumplir dos grandes requisitos:

- Evitar dañar la llanta (diferentes espesores)
- Ejercitar la fuerza justa en la válvula.
- Rapidez en la extracción de la vieja válvula.

OFERTA
22,30 €

4

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2065 Juego extractores de vaso largos

ornillos de rueda

Ref.	Unids.			OFERTA
2303939	5 Pcs	1/2"	4	95 €



Llaves de vaso largas fabricadas en CR.Mob.
Medidas 17 -19 -21 -22 mm.
Barra 160 mm para la extracción de tuercas.
Estructura hueca que posibilita la extracción de las tuercas de la herramienta.

2066 Llave de ruedas combinada

Ref.	 Med		OFERTA
1001719	17 x 19	10	7,80 €



2067 Llaves en cruz

Ref.	 Med			OFERTA
619751719	17 x 19	- 21 x 22	6	13,00 €
619751322	17 x 19	- 22 x 1/2"	6	13,90 €
7001719	17 x 19	- 21 x 22	6	8,90 €
7001322	17 x 19	- 22 x 1/2"	6	8,20 €
7002427 CAMIÓN	24 x 27	- 32 x 3/4"	6	36,20 €



2068 Llave tubular en T para ruedas de camión

Ref.	 Med		OFERTA
618702427	24 - 27	6	25,90 €
618702732	27 - 32	6	28,00 €



2069 Desmontador de neumáticos

Ref.	L mm		OFERTA
663500300	300	5	3,70 €
663500400	400	5	5,10 €
663500500	500	5	6,90 €
663500600	600	5	9,00 €
663600600	600 curvo	5	9,10 €



2070 Pinza equilibrado de ruedas

Ref.	L mm		OFERTA
662150250	250	5	27,50 €



2071 Útil equilibrada de ruedas

Ref.	L mm		OFERTA
2600805	170	6	17,90 €



2072 Útil alineador para montaje de ruedas

Ref.	 Med	L mm		OFERTA
7601853	M12 x 1,5	145	6	13,70 €
7601124	M14 x 1,5	120	6	14,10 €




Permite el fácil montaje de las ruedas especialmente en modelos antiguos con largos tornillos de arrastre.
Modelos Mercedes Benz.

ENROLLADOR DE TUBOS PARA INFLADO

Sistema de inflado con enrollador de tubos para el control y el restablecimiento de la presión de cualquier tipo de neumático mediante pistola de inflado provista de manómetro $\varnothing$ 60 mm con escala 0 - 10 bar.

La conexión constante al equipo de aire comprimido hace que el sistema de inflado esté siempre listo para el uso.

El enrollador de tubos es dotado de sistema de enganche rápido al soporte mural para facilitar sus eventuales desplazamientos.



Art. 52010

Art. 52010

Sistema de inflado compuesto de:

- Art. 89010 Enrollador de tubo
- pistola inflado provista de manómetro $\varnothing$ 60 mm homologado
- Art. 89001 soporte de enganche a bayoneta

N° 1 packing m^3 0,019 kg 6,8

Art. 89001

Soporte de enganche a bayoneta.

Situando más soportes en los diferentes puntos de uso, se puede facilitar el desplazamiento del enrollador de tubos que está dotado de sistema de enganche rápido a bayoneta



Artículo

52010

Longitud tubo de uso	11 m
Longitud tubo conexión	1,5 m
Diámetro tubo	$\varnothing 8 \times \varnothing 12$ mm
Rosca enganche entrada	M 1/4" G
Presión max uso	10 bar
Manómetro $\varnothing$ 60 presión uso	homol. 0-10 bar
Temperatura uso	-20° +60°C

Manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm homologado, en dotación a la pistola de inflado



DETALLES Y VENTAJAS

Muelle de arrollamiento

Rodillos guía tubo autolubricantes

Almohadilla sujeta tubo



Diente de retención automático para el bloqueo del tubo en la longitud deseada

Articulación conductor fluido

Abrazadera orientable con acoplamiento a bayoneta

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2077 Pistola de inflado neumáticos

Ref.	Presión	Latiguillo		OFERTA
5100060	0-12 BAR. Ø60	40 cm	6	19,50 €



2075 Comprobador de presión

Ref.	L mm		OFERTA
7505129	65	10	10,50 €



Presión +/- 1%.
Presión máxima 100PSI/7BAR.

Ref.	Presión	Latiguillo		OFERTA
5100080	0-10 BAR. Ø80 CEE	110 cm	6	49,50 €



2076 Inflador de neumáticos digital

Ref.	L mm	Latiguillo		OFERTA
2647952	210	350 mm	4	119 €

Ref.	Presión	Latiguillo		OFERTA
5101598	0-12 BAR. Ø80	150 cm	4	69,50 €



Aprobada por
Michelin
según la directiva
CEE 86/217.



Pantalla LCD ancha.
Lectura en PSI, KPA, BAR. De 0 a 21 BAR.
Parada automática al cabo de 5 minutos.

INFLADOR DIGITAL



NUEVO Ref.: 7520186

Características

6

- Funciones: Inflado, desinflado y medición de la presión.
- Rango de medición: PSI-BAR-KG/CM2-KPA
- Pantalla LCD
- Entrada de aire 1/4"
- Rango de temperatura: -10° a 45°
- AAA 1.5 Batería x2 (3v)
- Manguera de 50cm., 360° rotación y boquilla

nuevo

OFERTA
74,30 €

6

CERTIFICADO CE

INFLADORES DE NEUMÁTICOS PORTÁTILES

automático

Inflador de neumáticos

homologado para el control y el restablecimiento de la presión de cualquier tipo de neumático. El depósito de **13 litros** está dotado de dispositivo de carga automática para estar siempre listo al uso (indispensable y práctico en las gasolineras).



cargador automático



certificado de aprobación
EEC

Art. 52013 (I 13)

Art. 52013

Inflador de neumáticos homologado a carga automática con depósito 13 litros, dotado de:

- manómetro de lectura ø 80 mm homologado
- Art. 52020 cargador automático

Nº 1 packing m³ 0,088 kg 8,8

Manómetro de lectura ø 80 mm homologado, en dotación al grupo de inflado




Art. 52020

Cargador automático para inflador de neumáticos



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para que el inflador de neumáticos esté siempre listo para el uso es suficiente apoyarlo al cargador automático instalado como se indica en la ilustración




Las operaciones de inflado y desinflado de los neumáticos implican una única palanca a tres posiciones

- 1 reposo
- 2 desinflado
- 3 inflado



DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS



INFLADORES DE NEUMÁTICOS PORTÁTILES

estándar

Infladores de neumáticos para controlar y restablecer la presión de cualquier tipo de neumático. Los depósitos de **13 y 24 litros** tienen carga estándar. Las operaciones de control y restablecimiento de la presión de los neumáticos se tienen que efectuar mediante la pistola de inflado provista de manómetro $\varnothing$ 60 mm con escala 0 - 10 bar.



Art. 52015 (l 13)
Art. 53016 (l 13))



Art. 52024 (l 24)
Art. 53024 (l 24)

Art. 52015

Inflador de neumáticos portátil a carga estándar con depósito **13 litros** dotado de:
- pistola con manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm

N° 1 packing m^3 0,088 kg 6,5

Art. 52024

Inflador de neumáticos con carro a carga estándar con depósito **24 litros** dotado de:
- pistola con manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm

N° 1 packing m^3 0,090 kg 10

Manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm no homologado, en dotación a la pistola de inflado



Las operaciones de control y/o restablecimiento de la presión de los neumáticos se realizan mediante la pistola de inflado

Art. 53016

Inflador de neumáticos portátil a carga estándar con depósito **13 litros** dotado de:
- pistola con manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm **homologado**

N° 1 packing m^3 0,088 kg 6,5

Art. 53024


Inflador de neumáticos con carro a carga estándar con depósito **24 litros** dotado de:
- pistola con manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm **homologado**

N° 1 packing m^3 0,090 kg 10

Manómetro de lectura $\varnothing$ 60 mm homologado, en dotación a la pistola de inflado



DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

SOPLADORAS

Sopladora YA 5816



OFERTA

3,80 €

- Cuerpo de aluminio con rosca de 1/4"

Sopladora YA 5916



OFERTA

4,50 €

- Cuerpo de aluminio con conexión para enchufe rápido tipo universal.
- Práctico sistema de enganche para bolsillo.
- Regulador de caudal.

Sopladora YA 5812



OFERTA

13,50 €

- Cuerpo de aluminio con rosca de 1/4"
- Gran caudal.

Sopladora YA 5817



OFERTA

6,50 €

- Cuerpo de aluminio con rosca de 1/4"
- Lanza de 100 mm.

Sopladora YA 5918



OFERTA

10,50 €

Novedad

Cumple la norma OSHA de seguridad que obliga a reducir la presión de salida del aire.

- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4"
- Lanza de 100 mm.

Sopladora YA 5813



OFERTA

8,75 €

- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4"
- Lanza de 100 mm y regulador de caudal.
- Punta de goma para evitar rayaduras.

Sopladora YA 5920

Novedad



OFERTA

22,50 €

- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4"
- Lanza de 100 y 320 mm.
- Boquilla con función spray
- Se puede utilizar para limpieza con agua y jabón
- Punta de goma para evitar rayaduras.

Sopladora YA 5819



OFERTA

9,75 €

- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4"
- Lanza de 300 mm.

Sopladora JAR-5



OFERTA

5,90 €

Construida en nylon
Resistente a los golpes
Boquilla corta
Presión trabajo 1-6 bar

Sopladora YA 5825



OFERTA

10,50 €

- Cuerpo de plástico con rosca metálica de 1/4"
- Lanza de 500 mm.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

SOPLADORAS

3105 Sopladora de aire metálica. EG-921

Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
7100921	130	100	0,170	10	9,20	7,40 €
2608320*	Boquilla art. 1/4"			*	34,30	
2608330*	Boquilla teles.140			*	34,30	

2608320 L- 290
2608330 L- 220-830



Boquilla Telescopica 830 m/m L.



Adaptable
para EG-921

3104 Sopladora de aire 100mm. EG-920

Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
7100920	230	90	100	10	8,00	6,50 €

Rosca entrada aire 1/4 GAS
Presión de trabajo 6,2 Bar
Ø Min. Interior aire 8 mm.



3106 Soplador de aire



Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
690TU13	375	65	100	6	8,50	6,80 €

Rosca entrada aire 1/4" GAS
Presión de trabajo 6,2 bar
Ø Min. Interior aire 8 mm.

3107 Sopladora de aire regulable EG-924

Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
7100924	230	90	0,100	10	19,60	15,70 €

Rosca entrada aire 1/4" GAS
Presión de trabajo 6,2 Bar.
Ø Min. Interior aire 8 mm.



PISTOLAS DE LAVADO

PISTOLAS PARA LAVAR LLANTAS CON SISTEMA DE **TORNADO Y ESPUMA**

3081 Tornador y pistola de Espuma EG-574 / EG-576

Referencia	L	L1			€/U	OFERTA
7100574	200	300	0,9	6	112,75	90,20 €
7100576	265	256	1,1	6	150,35	120,28 €

Limpia todo tipo de interiores de coches, aires acondicionados, partes pequeñas cuando se repara el vehículo, asientos de coches, partes grasientas

Pulsando "aire" se genera una fuerza centrífuga que remueve las partículas de suciedad con mayor eficacia

Pulsando "aire" combinado con spray líquido, la contracorriente puede generar diminutas partículas que facilitan la limpieza de la suciedad difícil de remover

A: Con una boquilla de pulverización.

Pulse el botón del Tornador que generará una pulverización en espiral que aumente el poder de limpieza

B: Pistola de pulverización habitual

Pistolas lavado



7100574



7100576



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

6067 Brocha para limpiar piezas

Ref.	Modelo	L mm		OFERTA
5101563	Brocha lavadora	250	6	10,50 €



Conector
tubo
de agua

6068 Brocha de limpieza



Ref.	Modelo		OFERTA
2303733	Limpiar y frotar	6	3,90 €

6069 Cepillo llantas

Ref.	Modelo		OFERTA
2303517	Flexible	6	2,30 €



6070 Cepillo de flujo



Ref.	Modelo		OFERTA
2303667	Cepillo lavado	6	12,90 €

6071 Kit de lavado

Ref.	Modelo	Unids		OFERTA
2303846	Lavado y secado	6 Pcs.	6	26,00 €

Composición:


3 Tramos aluminio de 430 mm. (1,3 metros de mango)
1 Cepillo de 250 mm.
1 Cepillo balleta 250mm.
1 Conector de agua



TANQUE DE LAVADO




Para un uso correcto,
verter 48 - 52 litros de líquido
detergente




El sistema neumático
funciona a baja presión
0,5 bar, y gasta
poquísimo aire




Lavado con brocha a
flujo continuado de líquido




Lavado por inmersión,
con los componentes
en el interior del tanque



Grupo de control lavado
con brocha o por
inmersión



Rejilla/filtro de decantación



Grifo de vaciado

Tapón de descarga total
(debajo del depósito)



La posibilidad de atraer líquido en el depósito garantiza las siguientes ventajas:

- facilidad de desplazamiento del tanque sin peligro que el líquido desborde
- eliminación de la evaporación del líquido en los periodos de inactividad
- facilidad de recuperación del líquido agotado
- decantación del producto en el interior del depósito para poder utilizar siempre un líquido limpio

TANQUE DE LAVADO

Tanque de lavado universal para la limpieza rápida de partes mecánicas y de componentes en general. El sistema neumático a baja presión, permite:

- lavado con brocha a flujo continuado de líquido detergente para una operación capilar
- lavado por inmersión, con los componentes sumergidos en el líquido detergente en el interior del tanque.



Tapa desplazable



Art. 70365 (l 65)

Art. 70365

Tanque de lavado universal con tapa desplazable montada sobre depósito con carro de 65 litros. El tanque de lavado se entrega con dos brochas de recambio Art. 70809

Nº 2 packing m³ 0,290 kg 47,1


Artículo	70365
Capacidad depósito	65 l
Capacidad tanque	50 l
Presión max de trabajo	0,5 bar
Cantidad líquido necesaria	50 l
Presión pistola soplado max	12 bar

Art. 70809

Brocha de cerdas moleteadas para facilitar la eliminación de la suciedad



DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS



Atención: No utilizar líquidos de lavado corrosivos con punto de inflamabilidad inferior a 55°C, que pueden soltar en la atmósfera vapores tóxicos y nocivos.

Utilizar productos químicos específicos para el lavado de partes mecánicas, así declarados por el fabricante, a emplear sólo según las instrucciones proporcionadas por el mismo.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

ESPECIAL PARA NO DAÑAR LAS LLANTAS DE ALUMINIO Y LOS DISCOS DE FRENO

Llave de Impacto ESPECIAL de 1/2" YA H 226 TC KIT APRIETE ESTABLE Y CONTROLADO

- **Cuerpo de composite** que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Incluye:

- 1 - Llave de impacto de 1/2"
- 3 - Vasos de impacto de Cromo Molibdeno: serie larga con protección para llantas 17, 19 y 21 mm.
- 3 - Vasos de impacto de Cromo Molibdeno: 17, 19 y 21 mm.
- 1 - Maletín de plástico.



Novedad

APRIETE CONTROLADO

PAR DE APRIETE
13 Kg/m

PAR DE AFLOJE
85 Kg/m

CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

1,90 Kgs.

La TC es una herramienta diseñada para garantizar un apriete estable sin dañar los pernos, las llantas de aluminio o los discos de freno. Por eso es muy recomendada para talleres de reparación de neumáticos. Esta llave de impacto con el sistema de apriete limitado ofrece un par de entre 9 a 13 Kg/m a una presión de 7 a 8 Kg/cm². Manteniendo una presión estable se consigue un apriete controlado.



Aproxime el perno a la llanta del vehículo y con la llave de impacto efectúe el apriete con una duración de entre 3-5 segundos. Para alojar esta herramienta desarrolla su máxima potencia que es de 85 Kg/m.



Con la llave dinamométrica realice el apriete final dejando los pernos dentro de unos valores lógicos y sin causar daños.

Sistema de impacto



Doble maza

Capacidad Tornillo	kg/m		Velocidad r.p.m.		Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
	Apriete	Afloje	Avance	Retroceso						
M-14	13	85	3.300	7.000	1/4"	480	236	1,90	255	195 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 a 8 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Sistemas de impacto



Martillos gemelos



Doble maza

3001 Llave de Impacto 1/2" A-1355

Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
71A1355	190	180	2,60	4	128,20	98 €

Velocidad en vacío	7500 Rpm.	Consumo medio aire	320 Lt/min.
Par máximo	550 Nm	Mecanismo de impacto	Doble maza
Rosca entrada aire	1/4"	Nivel de ruido	97 dba
Presión de trabajo	6,3 Bar.	Salida de aire	Delantera



**PAR DE
APRIETE
55 Kgm**

3019 Llave de Impacto 1/2" EG-165 **PARA APRIETE**



**PAR DE
APRIETE
99 Kgm**

PESO 1,95 KG


- Debido a la utilización de la más alta tecnología en la carcasa de composite, conseguimos un gran aislamiento y una muy baja vibración.
- Mango isotérmico y ergonómico para un mayor confort.
- La más ligera del mercado ya que posee una excepcional relación peso-potencia.
- Regulador de potencia e inversor 3+1 velocidades.
- Revolucionario sistema motor que proporciona un resultado y una potencia excepcional.
- Sistema de Impacto 1/2"
- Sistema de Impacto Twin-Hammer.
- Carcasa robusta y fácil de desmontar.
- Entrada de aire de 1/4" con protección extra ante fugas y sistema silencioso.
- Accesorio giratorio en la entrada de aire para facilitar su manejo y salida de aire por la empuñadura.
- Ahorro energía y bajo consumo de aire.
- Cambio de giro y posiciones de apriete, integrados en un mando en la parte trasera de la máquina.
- Progresión muy suave del par en el gatillo, con fin de controlar la velocidad.



Referencia	L	L1	Kg		€/u	OFERTA
7100165	200	190	1,95	4	236,56	170 €

Velocidad en vacío	7000 Rpm.	Consumo medio aire
Par máximo	950 Nm	Mecanismo de impacto
Rosca entrada aire	1/2"	Nivel de ruido
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida de aire

310 Lt/min
Doble maza
85 dba
Inferior



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Llave de Impacto de 1/2" YA H 225 PARA TRABAJOS CONTINUOS

- **Cuerpo de composite** que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Continuada.**



PAR DE
APRIETE
70 Kgm

Sistema de impacto



Doble maza

CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
							€	
M-18	70	6.000	1/4"	540	210	2,10	210	155 €

Llave de Impacto de 1/2" YA H 7140 ER PARA TRABAJOS MUY INTENSOS

- **Cuerpo de composite** que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- **Gran poder de apriete.**
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Intensa.**



PAR DE
APRIETE
95 Kgm

Sistema de impacto



Doble maza

CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
							€	
M-18	95	6.000	1/4"	540	195	2,10	250	195 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO 1/2"

Atornilladora de Impacto de 1/2" **YA H 227 KIT PARA TRABAJOS CONTINUOS**

- Novedosa presentación para esta máquina.
- **Cuerpo de composite** que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- Salida de aire interior.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Incluye:

- 1 - Llave de impacto YA H 227 1/2"
- 10 - Vasos de impacto Cr. Molibdeno de 1/2":
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27 mm.
- 1 - Alargadera de 125 mm.
- 1 - Mini engrasador.
- 1 - Aceitera.
- 1 - **Maletín de aluminio.**



Novedad

**PAR DE
APRIETE
75 Kgm**

Sistema de impacto



Doble maza

**CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO**

ACCESORIOS SIN CARGO

Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
M-18	75	7.500	1/4"	540	200	2,10	260	195 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO 1/2" CON CHICHARRA

Llave de Impacto de 1/2" + Chicharra 1/2" **YA H 217 KIT PARA TRABAJOS CONTINUOS**

- Novedosa presentación para este conjunto de máquinas.
- Llave de impacto con **cuerpo de composite**, con sistema de impacto por doble maza y salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Incluye:

- 1 - Llave de impacto YA H 227 1/2"
- 1 - Carraca YA 8580 1/2"
- 10 - Vasos de impacto Cr. Molibdeno de 1/2":
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27 mm.
- 1 - Alargadera de 75 mm.
- 2 - Racores articulados.
- 1 - Mini engrasador.
- 1 - Aceitera.
- 1 - Maletín de aluminio.



**CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO**

Sistema de impacto



Doble maza

Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo	Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
M-18		65	6.500	1/4"	540	200	2,10	350	275 €
M-12		8	200	1/4"	550	275	1,20		

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ATORNILLADORA DE IMPACTO PROFESIONAL 1/2"

EAGLE 1924

- Llave de impacto de 1/2" ideal para automoción y mantenimiento en general.
- Cuerpo ergonómico de composite.
- Sistema de impacto por doble leva.
- Reversible.
- Led integrado para iluminar la zona de trabajo.
- Velocidad controlable mediante el gatillo.
- Tiempo de carga de la batería, 1 hora.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Novedad



PAR DE
APRIETE
46 Kg/m

Accesorios

x2 Batería
19,2 V



Cargador
19,2 V



Código

051752

051762

Incluye:

- 1 - Llave de impacto de 1/2"
- 2 - Baterías 19,2V - 2 Ah
- 1 - Cargador rápido 19,2 V

Oferta
334 €
+ Jgo. Vasos
+ Linterna

P.V.P.: 447 €
COD-9208097

Capacidad Tornillo	Apriete máximo kg/m	Velocidad r.p.m.	Golpes por minuto	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €
M-16	46	0-2.100	2.800	240	2,80	389,47

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

2059 Juego vasos para llantas de aluminio

Ref.	Unids.		Med		€/u
7507003	3 Pcs	1/2"	17-19-21	6	29,90



GRATIS

Recubiertos de nylon para
proteger las llantas de aleación.

4029 Linterna orientable de batería 19,2 V

Referencia	Capacidad	Orientación		€/u
7419200	19,2 V	300-180 °	20	26,79



GRATIS

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

3020 Llave de Impacto 3/4" EG-170 PARA TRABAJOS INTENSOS



PAR DE
APRIETE
99 Kg/m



Referencia	L	L1	 Kg		€/u	OFERTA
7100170	240	255	4,5	4	286,93	229 €


Velocidad en vacío 6.500 Rpm.
Par máximo 990 Nm
Rosca entrada aire 3/8" GAS
Presión de trabajo 6,2 Bar.

Consumo medio aire
Mecanismo de Impacto
Ø Mm. interior aire
Ø Máx. del tornillo
Salida de aire

390 Lt/min.
Doble Maza
13 mm.
M22
Frontal

LLAVES DE IMPACTO

3021 Llave de Impacto 3/4" EG-175 PARA TRABAJOS INTENSOS



Referencia	L	L1	 Kg		€/u	OFERTA
7100175	260	235	5,2	4	397,20	317 €

Velocidad en vacío
Par máximo
Rosca entrada aire
Presión de trabajo

4.200 Rpm.
1222 Nm
3/8" GAS
6,23ar.

Consumo medio aire
Mecanismo de Impacto
Ø Mm. interior aire
Ø Máx. del tornillo
Salida de aire

400 lt/min.
Pim Clutch
13 mm.
M22
Inferior

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

Llave de Impacto 3/4" YA H 350 PARA TRABAJOS INTENSOS

- Cuerpo de composite que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- Gran poder de apriete.
- Disponible con cuello largo.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intenso

PAR DE
APRIETE
165 Kg/m

Sistema de impacto



Doble maza



Novedad

CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

3,30 Kgs.

Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P. €	OFERTA
							€	
M-27	165	6.000	3/8"	650	215	3,30	495	396 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 10 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

3025 Llave de Impacto 1" Eje Corto A-1192 PARA TRABAJOS INTENSOS



PAR DE
APRIETE
271 Kgtm



Referencia	L	L1	 Kg		€/u	OFERTA
71A1192	300	260	8,20	4	698,70	558 €

Velocidad en vacío	3500 Rpm.	Consumo medio aire	700 Lt/min
Par máximo	2716 Nm	Mecanismo de impacto	Pim Clutch
Rosca entrada aire	1/2"	Nivel de ruido	85 dba
Presión de trabajo	6,3 bar.	Salida de aire	Inferior

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

▼ Llave de Impacto 1" YA H 50 YA H 50 L

- Sistema de impacto por martillos gemelos.
- Disponible con cuello largo.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Continuada.**




▼ Llave de Impacto 1" YA H 52 YA H 52 L

- Sistema de impacto por doble maza.
- Disponible con cuello largo.
- Salida de aire inferior con silenciador.
- Gama de utilización: **Intensa.**



▼ Llave de Impacto 1" YA H 1190 YA H 1190 L

- Sistema de impacto por doble maza.
- Disponible con cuello largo.
- **Gran poder de apriete.**
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: **Intensa.**



Sistemas de impacto



Martillos gemelos



Doble maza

	Capacidad Tornillo	Apriete kg/m Trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
								€	
YA H 50	M-33	245	3.500	1/2"	780	270	9,05	660	528 €
YA H 50 L	M-33	235	3.500	1/2"	780	470	10,10	685	548 €
YA H 52	M-33	245	3.500	1/2"	780	270	8,95	745	596 €
YA H 52 L	M-33	235	3.500	1/2"	780	470	10,00	800	640 €
YA H 1190	M-33	260	3.600	3/8"	720	250	8,80	895	716 €
YA H 1190 L	M-33	250	3.600	3/8"	720	421	9,80	943	755 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 12 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

3022 Llave de Impacto recta 1" Eje Largo A-1117 **PARA TRABAJOS INTENSOS**



PAR DE
APRIETE
244 Kgtm



Referencia	L	L1	 Kg		€/u	OFERTA
71A1117	540	170	10,5	2	712,30	569 €

Velocidad en vacío 4.200 Rpm.
Par máx. 2.445 Nm
Rosca entrada aire 1/2" GAS
Presión de trabajo 6,2 Bar.

Consumo medio aire
Mecanismo de impacto
Ø Mm. interior aire
Ø Máx. del tornillo
Salida de aire

340 Lt/min.
Doble maza
13 mm.
M38
Inferior

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

3024 Llave de Impacto 1" Eje Largo EG-1801 INSONORIZADA



PAR DE
APRIETE
243 Kgtm



Velocidad en vacío
Par máximo
Rosca entrada aire
Presión de trabajo

Referencia	L	L1	 Kg		€/u	OFERTA
71DD1801	600	160	11	2	789,10	535 €
3000 Rpm.	2430 Nm	Consumo medio aire	410 Lt/min			
		Mecanismo de impacto	Doble maza			
		Nivel de ruido	85 dba			
		Salida de aire	Inferior			

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO

3023 Llave de Impacto 1" Eje Largo A-1185 PARA TRABAJOS INTENSOS



PAR DE
APRIETE
330 Kgtm



Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
71A1185	650	180	14	2	1.185,14	948 €

Velocidad en vacío
Par máx.
Rosca entrada aire
Presión de trabajo

3.000 Rpm.
3.300 Nm
1/2" GAS
6,2 Bar.

Consumo medio aire
Mecanismo de impacto
Ø Mm. interior aire
Ø Máx. del tornillo
Salida de aire

690 lt/min.
Un martillo
13 mm.
M38
Superior

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE IMPACTO DE 1"

PARA TRABAJOS INTENSOS

Llave de Impacto 1" YA H 430 YA H 430 L

- Cuerpo de composite que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Sistema de impacto por doble maza.
- Gran poder de apriete.
- Disponible con cuello largo.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.



CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

Novedad

Estos modelos pueden funcionar con el compresor del camión. Consultar para ésta aplicación.



Llave de Impacto 1" YA H 7191

- Cuerpo de composite que reduce el peso, las vibraciones y aísla térmicamente.
- Nuevo sistema de impacto por martillos gemelos reforzados.
- Gran poder de apriete.
- Manejable y compacta.
- Cuello de 50 mm suficiente para trabajos en camiones.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Intensa.

CUERPO DE COMPOSITE
PESO REDUCIDO

Novedad

Sus características como son, su alto poder de apriete y su peso reducido, hacen que esta llave de impacto sea muy recomendable para servicios de neumáticos en camiones y asistencia en carretera.



Sistemas de impacto



Martillos gemelos



Doble maza

	Capacidad Tornillo	Apriete kg/m trabajo Máximo	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA H 430	M-27	165	6.000	3/8"	650	215	3,50	575	460 €
YA H 430 L	M-27	165	6.000	3/8"	650	365	3,65	650	520 €
YA H 7191	M-30	180	4.300	3/8"	650	320	4,65	585	468 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 12 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE VASO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

▼ Juego Llaves de vaso YA 060060 - 3/8"

Juego de 8 vasos de impacto,
Cromo Molibdeno, con medidas:
8,10,11,12,13,14,17,19 mm.

P.V.P.
€ 25

OFERTA 20 €



▼ Juego Llaves de vaso YA 060061 - 1/2"

Juego de 10 vasos de impacto,
Cromo Molibdeno, con medidas:
9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm.

P.V.P.
€ 35

OFERTA 28 €



▼ Juego Llaves de vaso YA 060062 - 3/4"

Juego de 8 vasos de impacto,
Cromo Molibdeno, con medidas:
17,19,22,24,27,30,32,36 mm.

P.V.P.
€ 65

OFERTA 52 €



▼ Juego Llaves de vaso YA 060063 - 1"

Juego de 8 vasos de impacto,
Cromo Molibdeno, con medidas:
24,27,30,32,33,36,41,46 mm.

P.V.P.
€ 129

OFERTA 103,20 €



▼ 2065 Juego extractores de vaso largos tornillos de rueda

Ref.	Unids.			€/u	OFERTA
2303939	5 Pcs	1/2"	4	119,40	95,52 €

Llaves de vaso largas fabricadas en CR.Mob.
Medidas 17 -19 -21 -22 mm.
Barra 160 mm para la extracción de tuercas.
Estructura hueca que posibilita la extracción de las tuercas de la
herramienta.



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LLAVES DE VASO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

2059 Juego vasos para llantas de aluminio

Ref.	Unids.	Med	Med	€ / u	OFERTA
7507003	3 Pcs	1/2"	17-19-21	6	29,90 23,92 €
Composición:					
7501017*	1 Pcs	1/2"	17	*	9,50
7501019*	1 Pcs	1/2"	19	*	10,29
7501021*	1 Pcs	1/2"	21	*	10,70



Recubiertos de nylon para proteger las llantas de aleación.

2062 Juego vasos estríados para extraer tornillos

Ref.	Unids.	€ / u	OFERTA
7643015	15 Pcs	4	178,10 142,48 €



Composición	Unids	Medidas
Vasos 1/4"	6	6-8-10-11-12-13 mm
Vasos 1/2"	7	14-16-17-19-21-24-27 mm
Llave	2	

2060 Juego vasos para llantas de aluminio

Ref.	Unids.	Med	Med	€ / u	OFERTA
7507007	7 Pcs	1/2"	17-19-21-22-23-24-27	6	65,99 52,80 €
3601015*		1/2"	Smart	*	15,49
2303641*		1/2"	Land - Range Rover	*	15,80
7507022*		1/2"	BMW X5 - Discovery Freeland	*	15,70



Recubiertos de nylon para proteger las llantas de aleación.

2063 Juego vasos reforzados antirrobo 1/2"

Ref.	Med	€ / u	OFERTA
7643050	1/2" 10-12-14-17-19-21	4	53,10 42,48 €
Composición:			
7643510*	Vaso 10 mm	*	9,46
7643512*	Vaso 12 mm	*	9,62
7643514*	Vaso 14 mm	*	9,87
7643517*	Vaso 17 mm	*	10,19
7643519*	Vaso 19 mm	*	10,34
7643521*	Vaso 21 mm	*	10,71



2061 Juego vasos para llantas de aluminio

Ref.	Unids.	Med	Med	L mm	€ / u	OFERTA
7643150	3 Pcs	1/2"	17-19-21	150	6	79,70 63,76 €



Casquillo extraíble para protección de llantas de aluminio. Más largos para un fácil manejo con llaves dinámicas. Recubiertos de nylon para proteger las llantas de aleación.

2064 Juego vasos extracción tornillos antirrobo

Ref.	Unids.	€ / u	OFERTA
3300231	10 Pcs	2	229,10 183,28 €



Universal para todos los modelos antirrobo. Casquillos de impacto cónicos en el interior y adaptables a cualquier medida. 16.8-18.8, 17.8-19.8, 18.8-20.8, 19.8-21.8, 20.8-22.8, 21.8-23.8, 22.8-24.8, 23.8-25.8. 2 punzones.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO

▶ VASO IMPACTO 1/2"D 12MM X 12PT E16

NUEVO Ref.: 2304513

Características

Especial para Nissan.

OFERTA
7,90 € 4



▶ VASO IMPACTO 17MM

nuevo

OFERTA
24,80 € 4

NUEVO Ref.: 2304558

Características

Para culata de motores MAN/ Mercedes
Benz. Type 400/420/500



▶ VASO IMPACTO 19MM

OFERTA
24,85 € 4

NUEVO Ref.: 2304559

Características

Para culata de motores MAN/ Mercedes
Benz. Type 300/400/900



▶ VASO IMPACTO 3/4"D E18

NUEVO Ref.: 2304560

Características

Para culatas y rótulas axiales



OFERTA
24,88 € 4

▶ VASO IMPACTO E20

NUEVO Ref.: 2304561

Características

Para culatas y rótulas axiales



OFERTA
24,90 € 4

▶ VASO IMPACTO E24

NUEVO Ref.: 2304562

Características

Para culatas y rótulas axiales



OFERTA
24,95 € 4

▶ JUEGO DE VASOS DE IMPACTO TORX 3/8" Y 1/2"



Art. 1274 - Ref.: 7550510

Descripción	Unidades	Medidas	
Vaso 3/8" corto	2	E6, E8 L28mm	6
Vaso 1/2" corto	3	E10, E12, E14 L38mm	
Vaso 3/8" largo	2	E6, E8 L62mm	
Vaso 1/2" largo	3	E10, E12, E14 L77mm	
Reductor 1/2" a 3/8"	1	L36mm	
Alargador 1/2" 15°	1	L47mm	

OFERTA
35,00 € 4

▶ JUEGO 18 PCS POLEAS ALTERNADOR



▶ JUEGO 10 VASOS TUERCAS CARDAN

Art. 2137 Ref.: 7542810

Compuesto por:

Vasos bihex. 27-30-32-33-34-35-36mm - 12PT 6
Vasos punta hex.: 14-17-19
Modelos: Grupo PSA, VAG, BMW
Material: CR-MO

10 Pcs.

OFERTA
79,80 € 6

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO


FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1258 Vaso de impacto corto 3/8"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u	OFERTA
7210108	8	13.8	19	28	40	10	3,33	2,67 €	2,67 €
7210109	9	15	19	28	35	10	3,33	2,67 €	2,67 €
7210110	10	16.3	19	28	40	10	3,33	2,67 €	2,67 €
7210111	11	17.5	19	30	35	10	3,33	2,67 €	2,67 €
7210112	12	19	19	30	35	10	3,33	2,67 €	2,67 €
7210113	13	20	22	30	60	10	3,59	2,88 €	2,88 €
7210114	14	21.3	22	30	50	10	3,96	3,17 €	3,17 €
7210115	15	22.5	22	30	50	10	4,12	3,30 €	3,30 €
7210117	17	25	22	30	60	10	4,12	3,30 €	3,30 €
7210119	19	27.5	22	30	80	10	4,43	3,55 €	3,55 €



1259 Juego vasos impacto 3/8" EG-900

Acero cromo vanadio



Ref.	Unids.	Med	Gr	Gr	€/u	OFERTA
170900	8 Pcs.	10-11-12-13-14-15-17-19	470	6	12,15	9,72 €

1260 Vaso de impacto largo 3/8"

ISO 2725, DIN 3119

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u	OFERTA
7210210	10	15.9	19	63	105	10	5,01	4,01 €	4,01 €
7210213	13	19.6	22	63	112	10	5,14	4,12 €	4,12 €
7210217	17	24.6	22	63	152	10	5,98	4,79 €	4,79 €



1261 Vaso de impacto torx 3/8"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado


Ref.	Ø	A mm	ØB mm	ØD mm	L mm	Gr	Gr	€/u	OFERTA
72101E05	E-5	8	19	30	30	10	5,61	4,49 €	4,49 €
72101E06	E-6	9	20	30	30	10	5,61	4,49 €	4,49 €
72101E07	E-7	10	21	30	30	10	5,61	4,49 €	4,49 €
72101E08	E-8	11.5	22	30	30	10	5,61	4,49 €	4,49 €
72101E10	E-10	14	23	30	35	10	5,88	4,71 €	4,71 €
72101E12	E-12	15.9	24	30	35	10	5,88	4,71 €	4,71 €
72101E14	E-14	17.7	25	30	35	10	5,88	4,71 €	4,71 €



1262 Alargadera de impacto 3/8"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm	Gr	Gr	€/u	OFERTA
72101175	3/8"	12.6	75	90	10	8,16	6,53 €
72101150	3/8"	10	150	170	10	11,58	9,27 €



1263 Adaptadores de impacto

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm	Gr	Gr	€/u	OFERTA
72101135	3/8" Artic. universal		71	110	10	18,84	15,08 €
72101932	3/8" H 1/4" M 22		28	50	10	7,56	6,05 €
72101934	3/8" H 1/2" H 20		36	60	10	8,26	6,61 €



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1274 Juego de vasos de impacto Torx 3/8" y 1/2"



Ref.	Unids.			€/u	OFERTA
7550510	21 Pcs.	1.100	6	52,21	41,77€
Descripción		Unidades	Medidas		
Vaso 3/8" Corto		2	E6, E8 L28mm		
Vaso 1/2" Corto		3	E10, E12, E14 L38mm		
Vaso 3/8" Largo		2	E6, E8 L62mm		
Vaso 1/2" Largo		3	E10, E12, E14 L77mm		
Reductor 1/2" a 3/8"		1	L36mm		
Alargador 1/2" 15°		1	L47mm		

1275 Vaso de impacto 1/2" hexagonal macho

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	B mm	D mm	E mm	L1 mm	L mm			€/u	OFERTA
7550105	H-5	12	25	7	22.5	78	75	10	9,13	7,31€	
7550106	H-6	13	25	8	22.5	78	80	10	9,60	7,68€	
7550108	H-8	14	25	10.5	22.5	78	85	10	10,07	8,06€	
7550110	H-10	15	25	12.5	22.5	78	110	10	10,57	8,46€	
7550112	H-12	15.5	25	15	22.5	78	125	10	11,10	8,88€	
7550114	H-14	16	25	17.5	22.5	78	160	10	11,65	9,32€	
7550117	H-17	17	25	21	22.5	78	190	10	12,24	9,80€	
7550119	H-19	18	25	23	22.5	78	215	10	12,85	10,28€	



1276 Juego de vasos de impacto 1/2" punta hex.



Ref.	Unids.	Med			€/u	OFERTA
7550601	8 Pcs.	5-6-8-10-12-14-17-19	1.400	6	65,62	52,50€

1277 Alargadera de impacto 1/2"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm			€/u	OFERTA
72103075	30	17	75	170	10	7,17	5,74€
72103125	30	17	125	230	10	8,59	6,88€
72103250	30	17	250	420	10	14,91	11,93€



1279 Adaptadores de impacto

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	A mm	B mm	ØD mm	L mm			€/u	OFERTA
7210343	1/2" H	3/8" M	25	38	66	10	9,02	7,22€
7210346	1/2" H	3/4" M	25	48	140	10	7,98	6,39€



1278 Articulación 1/2"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	A mm	L mm			€/u	OFERTA
7210335	1/2"	75	150	10	15,78	12,63€



1280 Anillas y pasador de seguridad

ISO 3315, DIN 3122

Ref.	ØA mm	D1 mm	L mm			€/u
72103121*	1/2"	4	24	8	*	0,63
72103122*	1/2"	3	25	8	*	0,52



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO


FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1264 Vaso de impacto corto 1/2"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	±	Gr	€/u	OFERTA
7210308	8	15.5	14	25	38	70	10	4,47	3,58 €	
7210310	10	17.5	14	25	38	80	10	4,47	3,58 €	
7210311	11	18.5	14	25	38	85	10	4,47	3,58 €	
7210312	12	20	13	25	38	85	10	4,47	3,58 €	
7210313	13	21.2	14.5	25	38	80	10	4,47	3,58 €	
7210314	14	22.5	14	25	38	80	10	4,47	3,58 €	
7210315	15	23.7	15.5	30	38	125	10	4,83	3,87 €	
7210316	16	25	13	30	38	125	10	4,83	3,87 €	
7210317	17	26.2	13	30	38	120	10	4,83	3,87 €	
7210318	18	27.5	13	30	38	125	10	4,83	3,87 €	
7210319	19	28.7	13	30	38	125	10	4,83	3,87 €	
7210320	20	30.5	15	30	38	125	10	5,35	4,28 €	
7210321	21	31.2	18	30	39	140	10	5,35	4,28 €	
7210322	22	32.5	16.5	30	39	140	10	5,76	4,61 €	
7210323	23	33.7	15	30	41	140	10	6,95	5,56 €	
7210324	24	35	13.5	30	41	170	10	6,95	5,56 €	
7210325	25	36	15.5	30	43	175	10	7,86	6,29 €	
7210326	26	37.5	16.75	30	44	180	10	7,86	6,29 €	
7210327	27	38.7	20	30	44	195	10	8,07	6,46 €	
7210328	28	40	20	30	49	215	10	9,24	7,40 €	
7210330	30	42.5	20	30	50	225	10	9,24	7,40 €	
7210332	32	45	22	30	50	225	10	10,24	8,20 €	



1265 Juego de vasos de impacto 1/2" cortos en regleta



Ref.	Unids.	Med	Gr	€/u	OFERTA
7210350	9 Pcs	10-12-14-17-19-21-22-24-27	1.800	6	41,67 33,34 €

1266 Vaso de impacto largo 1/2"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	±	Gr	€/u	OFERTA
7210410	10	17	19	25	80	140	10	8,30	6,64 €	
7210411	11	18.5	19	25	80	150	10	8,30	6,64 €	
7210412	12	20	16	25	80	160	10	8,30	6,64 €	
7210413	13	21	16.5	25	80	160	10	8,30	6,64 €	
7210414	14	22.5	19	30	80	170	10	8,30	6,64 €	
7210415	15	23.5	23	30	80	230	10	9,00	7,20 €	
7210416	16	25	23	30	80	230	10	9,00	7,20 €	
7210417	17	26.2	19	30	80	260	10	9,00	7,20 €	
7210418	18	27.5	17	30	80	270	10	9,00	7,20 €	
7210419	19	28.5	21	30	80	260	10	9,00	7,20 €	
7210420	20	30	24.5	30	80	260	10	9,40	7,52 €	
7210421	21	31	28	30	80	270	10	9,40	7,52 €	
7210422	22	32.5	28	30	80	320	10	9,84	7,88 €	
7210424	24	35	29	30	80	320	10	11,10	8,88 €	
7210427	27	39	29	30	80	380	10	12,81	10,25 €	
7210430	30	42.5	60	30	80	450	10	13,75	11 €	



1267 Juego de vasos de impacto 1/2" largos en regleta



Ref.	Unids.	Med	Gr	€/u	OFERTA
7210450	7 Pcs	10-13-17-19-22-24-27	1.735	6	61,52 49,22 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1268 Juego de vasos de impacto 1/2"




Ref.	Modelo	Unids.	Med	Gr	U	€/U	OFERTA
7170901V	EG-901V	10 Pcs.	10-11-13-15-17-19-21-22-24-27	1.352	6	29,91	23,93€
CROMO VANADIO (económico)							
7170901	EG-901 CR.M	10 Pcs.	10-11-13-15-17-19-21-22-24-27	1.352	6	49,64	39,72€

1269 Vasos de impacto torx 1/2"

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

ISO 2725, DIN 3129

Ref.	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	U	€/U	OFERTA
72103E10	E-10	14	8,9	25	38	80	10	5,76	4,61€
72103E12	E-12	15,9	8,9	25	38	80	10	5,76	4,61€
72103E14	E-14	17,7	11,4	25	38	70	10	5,76	4,61€
72103E16	E-16	20	11,4	25	38	65	10	5,76	4,61€
72103E18	E-18	22	12,5	25	38	65	10	6,25	5€
72103E20	E-20	24,5	14	30	40	80	10	6,25	5€
72103E24	E-24	30	16,5	30	40	135	10	6,95	5,56€



1270 Juego de vasos de impacto torx 1/2" en regleta



Ref.	Unids.	Med	Gr	U	€/U	OFERTA
72103E70	7 Pcs.	E-10,E-12,E-14,E-16 E-18,E-20, E-24	720	6	38,25	30,60€

1271 Juego de adaptadores para llaves de vaso



Ref.	Unids.	Med	Gr	U	€/U	OFERTA
7170908	8 Pcs.	1/4" - 1" / 1/4" - 3/8" 3/4" - 1" / 1/2" - 3/8" 3/8" - 1/2" / 1" - 3/4" 3/8" - 1/4" / 1/2" - 3/4" 3/4" - 1/2"	870	6	59,40	47,52€

1272 Vasos de impacto 1/2" torx macho

ISO 2725, DIN 3124

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	U	€/U	OFERTA
7550030	T-30	25	6,5	22,5	78	62	10	9,71	7,77€
7550040	T-40	25	7,5	22,5	78	62	10	10,19	8,16€
7550045	T-45	25	8,5	22,5	78	64	10	10,70	8,56€
7550050	T-50	25	9,5	22,5	78	64	10	11,23	8,99€
7550055	T-55	25	12	22,5	78	70	10	11,76	9,41€
7550060	T-60	25	14	22,5	78	74	10	12,39	9,92€
7550070	T-70	25	16	22,5	78	86	10	13,01	10,41€
7550080	T-80	25	18	22,5	78	88	10	14,29	11,44€



1273 Juego de vasos de impacto 1/2" punta torx



Ref.	Unids.	Med	Gr	U	€/U	OFERTA
7550501	8 Pcs.	T-30,T-40,T-45,T-50 T-55,T-60,T-70,T-80	1.2	6	65,31	52,25€

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

12B1 Vaso de impacto 3/4"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.		A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm			€/U	OFERTA
7210519		19	31.7	12	40	54	310	10	10,90	8,72€
7210521		21	36	12	40	54	320	10	10,90	8,72€
7210522		22	37	12	41.5	54	350	10	10,90	8,72€
7210523		23	39	12	41.5	54	360	10	10,90	8,72€
7210524		24	39.5	12	41.5	54	360	10	10,90	8,72€
7210526		26	41.5	12	41.5	54	350	10	10,90	8,72€
7210527		27	41.5	15	41.5	54	330	10	10,90	8,72€
7210528		28	44.5	15	44.5	54	360	10	11,52	9,22€
7210529		29	44.5	15	44.5	54	390	10	11,52	9,22€
7210530		30	47.2	16	44.5	54	440	10	12,00	9,60€
7210532		32	49	17	49	54	490	10	12,07	9,66€
7210533		33	52	17	49	54	550	10	13,45	10,76€
7210535		35	54	18	49	57	590	10	14,15	11,32€
7210536		36	54.7	18	49	57	600	10	14,28	11,43€
7210538		38	58	20	49	58	700	10	14,33	11,47€
7210541		41	61	20	49	58	740	10	17,24	13,80€
7210546		46	67	22	51	61	940	10	17,32	13,86€



12B2 Vaso de impacto largo 3/4"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm			€/u	OFERTA
7210619	19	31.7	23.5	40	80	470	10	16,40	13,12€	
7210621	21	36	23.5	40	80	510	10	16,40	13,12€	
7210622	22	37	47	41.5	80	530	10	16,40	13,12€	
7210623	23	39	47	41.5	80	550	10	16,40	13,12€	
7210624	24	39.5	47	41.5	80	540	10	16,40	13,12€	
7210626	26	41.5	47	41.5	89	570	10	16,40	13,12€	
7210627	27	41.5	47	41.5	89	560	10	16,40	13,12€	
7210629	29	44.5	52	44.5	89	650	10	17,53	14,03€	
7210630	30	47.2	52	47.2	89	750	10	17,95	14,36€	
7210632	32	49	52	49	89	800	10	17,95	14,36€	
7210635	35	54	53	54	89	940	10	19,36	15,49€	
7210636	36	54.7	53	54.7	89	940	10	19,36	15,49€	
7210638	38	58	53	58	89	1.040	10	22,61	18,09€	
7210641	41	61	53	61	89	1.070	10	23,42	18,74€	



12B3 Juego de vasos de impacto 3/4" EG-902

Ref.	Modelo	Unids.	Med			€/U	OFERTA
7170902	Ø EG - 902	8 Pcs.	21-24-27-30-32-33-36-38	3,600	6	74,00	59,20€



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144


VASOS DE IMPACTO

FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1284 Alargadera de impacto 3/4"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm			€/u	OFERTA
72105100	43	25	100	460	10	16,26	13,01 €
72105175	43	25	175	850	10	21,24	17 €
72105250	43	25	250	1,070	10	26,55	21,24 €
72105330	43	25	330	1,320	10	43,20	34,56 €



1285 Articulación 3/4"

ISO 1174, DIN 3121


Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm			€/u	OFERTA
7210565	44	38	110	750	10	51,70	41,36 €



1286 Adaptadores de impacto

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	A mm	B mm	ØD mm	L mm			€/u	OFERTA
7210569	3/4" H	1/2" M	54	58	320	10	13,23	10,59 €
7210568	3/4" H	1" M	54	63	400	10	17,22	13,78 €



1287 Anillas y pasador de seguridad

ISO 2725, DIN 3124

Ref.	ØA mm	D1 mm	L mm			€/u
Anillas						
72105342*	3/4"	5	36	10	*	1,47
72105343*	3/4"	5	43	10	*	1,68
Pasadores						
72105344*	3/4"	4	35	10	*	1,10
72105345*	3/4"	4	42	10	*	1,11



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO


FABRICADOS EN CROMO MOLIBDENO DE ALTA CALIDAD

1288 Vaso de impacto corto 1"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Un	€/u	OFERTA
7210722	22	39.5	14	51	58	510	10	10	15,17	12,14€
7210724	24	42	16	51	58	510	10	10	15,17	12,14€
7210727	27	46	18	51	60	560	10	10	15,94	12,76€
7210730	30	50	20	53	62	660	10	10	17,20	13,76€
7210732	32	52	21	53	63	690	10	10	17,20	13,76€
7210733	33	53	21	53	64	710	10	10	17,20	13,76€
7210736	36	57	23	54	64	740	10	10	18,46	14,77€
7210738	38	59	24	54	66	800	10	10	18,53	14,83€
7210741	41	63	25	54	68	880	10	10	21,60	17,28€
7210746	46	70	26	62	72	1.250	10	10	25,99	20,80€
7210750	50	75	29	62	76	1.420	10	10	31,06	24,85€
7210754	54	78	30	64	80	1.540	10	10	35,06	28,05€
7210755	55	81.5	30	64	84	1.730	10	10	37,37	29,90€
7210758	58	86	31	64	84	1.810	10	10	37,48	29,99€
7210760	60	87	32	64	88	1.990	10	10	45,71	36,57€
7210765	65	94	33	66	90	2.250	10	10	51,48	41,19€
7210770	70	100	34	66	94	2.600	10	10	63,94	51,16€
7210775	75	104	37	68	97	2.950	10	10	83,56	66,85€
7210780	80	118	39	70	100	3.240	10	10	103,47	82,78€



1289 Vaso de impacto largo 1"

ISO 2725, DIN 3129

Acero cromo Molibdeno | Revestimiento fosfatado

Ref.	Ø	A mm	ØB mm	C mm	ØD mm	L mm	Gr	Un	€/u	OFERTA
7210821	21	37	15.9	54	100	1.000	10	10	32,50	26 €
7210822	22	39.5	15.9	54	108	1.000	10	10	32,50	26 €
7210824	24	42	19.1	54	108	1.000	10	10	32,50	26 €
7210827	27	46	19.1	54	108	1.050	10	10	32,50	26 €
7210830	30	50	21.9	54	108	1.180	10	10	32,50	26 €
7210832	32	52	22.4	54	108	1.200	10	10	32,50	26 €
7210833	33	52.5	22.6	54	108	1.250	10	10	32,50	26 €
7210836	36	57	22.9	54	108	1.300	10	10	32,50	26 €
7210838	38	59	25.4	54	108	1.400	10	10	33,55	26,84€
7210841	41	63	28.5	54	108	1.470	10	10	38,47	30,78€
7210846	46	70	30.2	62	108	1.850	10	10	46,42	37,14€
7210850	50	75	32	62	108	2.200	10	10	48,52	38,82€
7210855	55	81.5	35	64	108	2.400	10	10	65,20	52,16€
7210860	60	87	38	64	108	2.800	10	10	68,81	55,05€



1290 Juego de vasos de impacto 1" EG-903

Ref.	Modelo	Unids.	Med	Gr	Un	€/u	OFERTA
7170903	EG - 903	7 Pcs.	24-27-30-32-33-36-38	5.200	4	117,81	94,25€



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

VASOS DE IMPACTO

FABRICADOS EN **CROMO MOLIBDENO** DE ALTA CALIDAD

1291 Alargadera de impacto 1"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm			€/u	OFERTA
72107100	54	33,5	100	810	10	25,68	20,55€
72107175	54	33,5	175	1,440	10	37,90	30,32€
72107250	54	33,5	250	1,750	10	43,21	34,57€
72107330	54	33,5	330	2,350	10	51,69	41,36€



1292 Articulación universal 1"

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	ØE mm	L mm			€/u	OFERTA
7210735	54	135	130	1,380	10	79,05	63,24€



1293 Adaptadores de impacto

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	A mm	B mm	ØD mm	L mm			€/u	OFERTA
7210786	1" H	3/4" M	53	75	650	10	22,78	18,23€
7210790	1" H	1-1/2" M	53	90	950	10	51,34	41,08€



1294 Anillas y pasador de seguridad

ISO 1174, DIN 3121

Ref.	ØA mm	D1 mm	L mm			€/u
Anillas						
72107804*	1"	7	45	12	*	1,68
72107805*	1"	7	55	12	*	1,73
72107806*	1"	7	60	12	*	1,78

Ref.	ØA mm	D1 mm	L mm			€/u
Pasadores						
72107807*	1"	5	45	14	*	1,31
72107808*	1"	5	55	14	*	1,31
72107809*	1"	5	60	14	*	1,31



29HD4100 ELEVADOR RUEDAS MANUAL

- Ideal para el manejo de ruedas pesadas para camiones y autobuses.
- Rodillos con tres posiciones cada lado para tamaños de ruedas diferentes.
- Color galvanizado y negro.

Aplicaciones




- El mango ergonómico permite el manejo fácil



- Ideal para camiones de servicio. Manejo fácil y rápido de ruedas grandes hasta 445/85-22,5".



- Amplios rodillos con el cojinete de bolas hacen la rotación de ruedas más fáciles



nuevo
n



NUEVO Ref.: 29HD4100

A	B	C	D	E	G	H	
710	máx. 620 mm mín. 290 mm	310 mm	1000 mm	Ø 50mm	15 kg	250 kg	2

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

EH-765 CARRO MECÁNICO RUEDAS DE CAMIÓN



Características técnicas.

Aparato universal para desmontar y montar en movimiento ruedas de camión.

Especialmente indicado para centrar rápida y prácticamente los espárragos en el momento del montaje de la rueda.

Imprescindible para el camionero en caso de pinchazo o rotura del neumático, facilita enormemente el cambio de los mismos una vez levantada la rueda con el gato del vehículo.

Peso aproximado 30 Kg.

GATO SACARUEDAS

- Facilitan la extracción y colocación de ruedas pesadas, y gemelas de camión
- Certificado de conformidad con EN1494



700 Kg

- Altura mín. rodillos: 105 mm.
- Elevación máxima: 630 mm.
- Dims: 1000x990x1150 mm.

Ref. SR700

OFERTA

1.132 €

700
480-750
105
630
134
SR700

500 Kg

500
600
90
240
92.5
SRH

OFERTA

798 €



EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

Cato **sacarruedas**



MEGA 700 kg

Cadena para una segura manipulación de las ruedas.

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación cuando se requiera trabajar a máxima capacidad.

MEGA 700 kg

OFERTA
SR700
1.132 €

La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.

Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.

Especial para el montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.

1400
1150
990
min. 105
max. 630

min. 480
max. 750
1000

BUREAU VERITAS
Conforme a la norma
EN1494

Pág.69

29HD4160 ELEVADOR DE RUEDAS HIDRÁULICO

Una solución ergonómica y segura para facilitar su desmontaje, manipulación y montaje de todo tipo de llantas y de aluminio hasta 24".
(Diámetro exterior máx. 820 mm.)

nuevo
n



"Roll on - Roll off. No se requiere elevación de la rueda, y se sitúa fácilmente sobre los rodillos del elevador.



Rodillos con rodamientos de bolas para una rotación y giro más fáciles.



Acceso fácil a la rueda que se coloca lejos del pistón principal del elevador.



Palanca de elevación situada en el pie.



OFERTA
995,70€
2

Uso opcional como gato de foso de 325 Kg. de capacidad. Con el adaptador de transmisión reversible.
Ref.: 29HD8105 - P.V.P. 194,60



Capacidad máxima 60 Kg.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.


HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

29HD4150 CARRO PARA RUEDAS MAQUINARIA AGRÍCOLA

OFERTA
2.495,00€

2



Sistema de doble actuación hidráulica. Las manos liberan el interruptor entre el levantamiento y la bajada de la acción. Seguridad y control en el manejo.

nuevo
n

Ruedas giratorias de Ø 150mm para una mayor maniobrabilidad.

El extremo de la barra de conexión mantiene la rueda sujeta al carro.

NO UTILIZAR COMO GATO DE ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA

2x4 rodillos grandes mejoran el manejo de neumáticos con estriados profundos.



Montaje fácil y seguro. Ideal para desmontaje y manejo de ruedas de grandes dimensiones como las de maquinaria agrícola.



Móvil: fácil de usar fuera del taller. Desmontable en pocos segundos.

Levantamiento de hasta 1.500 Kg. Capaz de manejar ruedas grandes de 1.150 mm. hasta 2.150mm de diámetro v hasta 1050mm de ancho.



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226 - 922 616 641**

Fax: **922 537 144**

E-mail: info@equipamientoshamer.com

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com